Quinze & milan

RÉPARATION & RETOUCHE

Gardez votre mobilier en bon état.

Instructions de réparation et de retouche pour le mobilier laqué Quinze & Milan.

www.quinzeandmilan.tv
info@quinzeandmilan.tv

Version 2026 — pour la version la plus récente, rendez-vous sur www.quinzeandmilan.tv/care

CONTENU DU KIT ce que vous recevez

QM Repair Kit

- Flacon 1 — revêtement de réparation, dans la couleur de votre meuble
- Flacon 2 — couleur, pour la finition
- Seringue doseuse
- Chiffon
- Gants

QM Retouch Kit

- Flacon 2 — couleur
- Chiffon
- Gants

Si vous ne disposez que du QM Retouch Kit, passez directement à la partie C.

AVANT DE COMMENCER à lire en premier

- Une réparation est comme une cicatrice : elle stabilise la dégradation et maintient votre meuble en bon état. Le meuble ne retrouvera pas son état d'origine et la réparation reste visible.
- La couleur n'est jamais exacte à 100 % et peut légèrement différer de la surface environnante.
- Réservé aux adultes. À tenir hors de portée des enfants.
- Portez des gants, évitez le contact avec les yeux et travaillez dans un local ventilé. Les produits peuvent dégager une odeur.
- Appliquez toujours le revêtement avec la seringue, et la couleur au chiffon ou avec un petit pinceau.
- Secouez ou remuez les flacons pendant 2 à 3 minutes avant emploi, afin d'obtenir une couleur homogène.
- N'utilisez ni eau ni autre produit de nettoyage liquide pour préparer la surface.

A. COUPURES ET DÉCHIRURES aucune matière n'a disparu



1 Le dommage



2 Remplir à la seringue



3 La surface réparée

ÉTAPE 1 Nettoyez la surface avec une brosse ou un chiffon sec pour enlever poussières et saletés. N'utilisez pas d'eau ni de produits liquides.

ÉTAPE 2 Dosez le revêtement de réparation dans la seringue.

ÉTAPE 3 Introduisez l'embout de la seringue dans l'ouverture et remplissez la coupure de l'intérieur jusqu'à la surface, sur toute sa longueur, de sorte que le produit rejoigne les bords du revêtement d'origine. L'adhérence sur la mousse se fait d'elle-même. Laissez sécher un quart d'heure. Le produit s'affaisse légèrement en séchant : c'est pourquoi l'on travaille en plusieurs couches.

ÉTAPE 4 Appliquez une nouvelle couche fine et laissez sécher encore un quart d'heure. Gardez les couches fines (max. 3 mm) et régulières. Répétez jusqu'à ce que le produit durci affleure le reste de la surface.

Terminez ensuite la zone réparée avec la couleur — voir la partie C.

CONSERVATION

FLACONS
Refermez bien et conservez dans un local frais. Le revêtement se conserve quelques mois, la couleur environ six mois.

SERINGUE
Réutilisable. Laissez sécher le reste de produit à l'intérieur, puis retirez le produit durci.

B. REPLACER UN MORCEAU DE MOUSSE

de la matière a disparu

ÉTAPE 1 Nettoyez toutes les surfaces avec une brosse ou un chiffon sec.

ÉTAPE 2 Dosez le revêtement de réparation dans la seringue.

ÉTAPE 3 Appliquez un peu de produit dans le trou et sur les faces de contact, afin que la mousse tienne en place, puis remettez le morceau dans sa position d'origine. Positionnez-le le plus précisément possible afin de limiter les irrégularités. Laissez sécher un quart d'heure.

ÉTAPE 4 Nettoyez la surface afin qu'il ne reste ni morceaux de mousse, ni poussière, ni particules de revêtement. Ils compliquent une finition nette.

ÉTAPE 5 Terminez les joints autour du morceau replacé comme pour une coupure : suivez les étapes 3 et 4 de la partie A.

Terminez ensuite la zone réparée avec la couleur — voir la partie C.

C. RETOUCHE DE LA COULEUR

après une réparation, ou seule

Pour terminer une réparation, ou pour raviver une zone terne, rayée ou décolorée.

ÉTAPE 1 Nettoyez la zone avec un chiffon sec. La surface doit être exempte de poussière et parfaitement sèche. Après une réparation : attendez que le produit soit complètement durci et affleure.

ÉTAPE 2 Secouez bien le flacon 2 et appliquez la couleur au chiffon ou avec un petit pinceau, en couche fine et régulière. Estompez légèrement sur les bords pour adoucir la transition. Attendez un quart d'heure et répétez deux fois ou plus, jusqu'à ce que la couleur se rapproche au mieux.

ÉTAPE 3 Laissez sécher la dernière couche 2 à 3 heures. Le meuble peut ensuite être réutilisé.

Dégâts plus importants ou usure ? Nous réparons et relaquons dans notre atelier en Belgique — envoyez quelques photos à info@quinzeandmilan.tv.