Quinze & milan

RIPARAZIONE & RITOCCO

Mantenete il vostro mobile in buone condizioni.

Istruzioni di riparazione e ritocco per i mobili rivestiti Quinze & Milan.

www.quinzeandmilan.tv
info@quinzeandmilan.tv

Versione 2026 — per la versione più recente, visitate www.quinzeandmilan.tv/care

CONTENUTO DEL KIT che cosa ricevete

QM Repair Kit

- Flacone 1 — rivestimento di riparazione, nel colore del vostro mobile
- Flacone 2 — colore, per la finitura
- Siringa dosatrice
- Panno
- Guanti

QM Retouch Kit

- Flacone 2 — colore
- Panno
- Guanti

Se avete solo il QM Retouch Kit, passate direttamente alla parte C.

PRIMA DI INIZIARE da leggere per primo

- Una riparazione è come una cicatrice: stabilizza il danno e mantiene il mobile in buone condizioni. Il mobile non torna come nuovo e la riparazione resta visibile.
- Il colore non è mai esatto al 100% e può differire leggermente dalla superficie circostante.
- Solo per uso da parte di adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Indossate i guanti, evitate il contatto con gli occhi e lavorate in un ambiente areato. I prodotti possono emanare odore.
- Applicate il rivestimento sempre con la siringa e il colore con il panno o un piccolo pennello.
- Agitate o mescolate a fondo i flaconi per 2 o 3 minuti prima dell’uso, così il colore risulta omogeneo.
- Non utilizzate acqua né altri detergenti liquidi per preparare la superficie.

A. TAGLI E STRAPPI non manca materiale



1 Il danno



2 Riempire con la siringa



3 La superficie riparata

PASSO 1 Pulite la superficie con una spazzola o un panno asciutto per rimuovere polvere e sporco. Non usate acqua né detergenti liquidi.

PASSO 2 Dosate il rivestimento di riparazione nella siringa.

PASSO 3 Inserite la punta della siringa nell'apertura e riempite il taglio dall'interno fino alla superficie, per tutta la sua lunghezza, in modo che il prodotto si colleghi ai bordi del rivestimento circostante. L'adesione alla schiuma avviene da sé. Lasciate asciugare un quarto d'ora. Il prodotto si abbassa leggermente asciugandosi: per questo si lavora a più strati.

PASSO 4 Applicate un nuovo strato sottile e lasciate asciugare ancora un quarto d'ora. Mantenete gli strati sottili (max. 3 mm) e uniformi. Ripetete finché il prodotto indurito non è a livello con il resto della superficie.

Rifinite poi la zona riparata con il colore — vedi parte C.

CONSERVAZIONE

FLACONI
Richiudeteli bene e conservateli in un luogo fresco. Il rivestimento si conserva alcuni mesi, il colore circa sei mesi.

SIRINGA
Riutilizzabile. Lasciate seccare al suo interno il prodotto residuo, poi rimuovetelo una volta indurito.

B. RIMETTERE UN PEZZO DI SCHIUMA manca del materiale

PASSO 1 Pulite tutte le superfici con una spazzola o un panno asciutto.

PASSO 2 Dosate il rivestimento di riparazione nella siringa.

PASSO 3 Applicate un po' di prodotto nel foro e sulle superfici di contatto, in modo che la schiuma resti in posizione, e rimettete il pezzo nella sua posizione originale. Posizionatelo il più precisamente possibile per limitare le irregolarità. Lasciate asciugare un quarto d'ora.

PASSO 4 Pulite la superficie in modo che non restino residui di schiuma, polvere o particelle di rivestimento, che rendono più difficile una finitura pulita.

PASSO 5 Rifinite le giunzioni attorno al pezzo rimesso come fosse un taglio: seguite i passaggi 3 e 4 della parte A.

Rifinite poi la zona riparata con il colore — vedi parte C.

C. RITOCCO DEL COLORE dopo una riparazione o da solo

Per rifinire una riparazione o per ravvivare una zona opaca, graffiata o sbiadita.

PASSO 1 Pulite la zona con un panno asciutto. La superficie deve essere priva di polvere e completamente asciutta. Dopo una riparazione: attendete che il prodotto sia del tutto indurito e a livello.

PASSO 2 Agitate bene il flacone 2 e applicate il colore con il panno o un piccolo pennello, in uno strato sottile e uniforme. Sfumate leggermente sui bordi per ammorbidire il passaggio. Attendete un quarto d'ora e ripetete due o più volte, finché il colore non si avvicina il più possibile.

PASSO 3 Lasciate asciugare l'ultimo strato 2 o 3 ore. Dopodiché il mobile può essere nuovamente utilizzato.

Danni più estesi o usura? Ripariamo e rivestiamo nuovamente nel nostro atelier in Belgio — inviate alcune fotografie a info@quinzeandmilan.tv.