HERSTEL & RETOUCHE

Houd uw meubel in goede staat.

Herstel- en retouche-instructies voor gecoate meubelen van Quinze & Milan.

www.quinzeandmilan.tv
info@quinzeandmilan.tv

Versie 2026 — voor de meest recente versie, ga naar www.quinzeandmilan.tv/care

IN DE KIT wat u ontvangt

QM Repair Kit

- Flesje 1 — herstelcoating, in de kleur van uw meubel
- Flesje 2 — kleur, voor de afwerking
- Doseerspuit
- Doekje
- Handschoenen

QM Retouch Kit

- Flesje 2 — kleur
- Doekje
- Handschoenen

Hebt u enkel de QM Retouch Kit, ga dan rechtstreeks naar deel C.

VOORAF lees dit eerst

- Een herstelling is als een litteken: ze stabiliseert de breuk en houdt uw meubel in goede staat. Het meubel komt niet volledig in nieuwstaat terug en het herstel blijft zichtbaar.
- De kleur is nooit 100% exact en kan licht afwijken van het omliggende oppervlak.
- Enkel voor gebruik door volwassenen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Draag handschoenen, vermijd contact met de ogen en werk in een verluchte ruimte. De producten kunnen een geur afgeven.
- Breng de herstelcoating altijd aan met de spuit, de kleur met het doekje of een klein kwastje.
- Schud of roer de flesjes grondig, 2 à 3 minuten, voor gebruik. Zo is de kleur homogeen.
- Gebruik geen water of andere vloeibare reinigingsmiddelen om het oppervlak voor te bereiden.

A. SNEDEN EN SCHEUREN er is geen materiaal verdwenen



1 De schade



2 Vullen met de spuit



3 Het herstelde oppervlak

STAP 1 Reinig het oppervlak met een borstel of droge doek om stof en vuil te verwijderen. Gebruik geen water of vloeibare reinigingsmiddelen.

STAP 2 Doseer de herstelcoating in de spuit.

STAP 3 Breng de tip van de spuit in de opening en vul de snede van binnenuit volledig op tot aan het oppervlak, over de volledige lengte, zodat de coating aansluit op de randen van de omliggende coating. De hechting op het schuim gebeurt vanzelf. Laat een kwartier drogen. Het product zakt licht in tijdens het drogen; daarom werkt u in meerdere lagen.

STAP 4 Breng een nieuwe dunne laag aan en laat opnieuw een kwartier drogen. Houd de lagen dun (max. 3 mm) en gelijkmatig. Herhaal tot de uitgeharde coating gelijk ligt met de rest van het oppervlak.

Werk de herstelde zone daarna af met de kleur — zie deel C.

BEWAREN

FLESJES
Goed afsluiten en koel bewaren. De herstelcoating blijft enkele maanden bruikbaar, de kleur ongeveer een half jaar.

SPUIT
Herbruikbaar. Laat het restant erin uitdrogen en haal het uitgeharde product eruit.

B. STUK SCHUIM TERUGPLAATSEN materiaal verdwenen

STAP 1 Reinig alle oppervlakken met een borstel of droge doek.

STAP 2 Doseer de herstelcoating in de spuit.

STAP 3 Breng wat coating aan in het gat en op de contactvlakken, zodat het schuim ook wat vastzit, en plaats het stuk terug in zijn oorspronkelijke positie. Positioneer zo nauwkeurig mogelijk om oneffenheden te beperken. Laat een kwartier drogen.

STAP 4 Reinig het oppervlak zodat er geen schuimresten, stof of coatingdeeltjes achterblijven. Die maken een nette afwerking moeilijker.

STAP 5 Werk de naden rondom het teruggeplaatste stuk verder af als een snede: volg stap 3 en 4 van deel A.

Werk de herstelde zone daarna af met de kleur — zie deel C.

C. KLEUR BIJWERKEN na een herstelling, of op zichzelf

Voor het afwerken van een herstelling, of om een doffe, gekraste of verkleurde zone bij te werken.

STAP 1 Reinig de zone met een droge doek. Het oppervlak moet stofvrij en volledig droog zijn. Na een herstelling: wacht tot de coating volledig uitgehard is en gelijk ligt.

STAP 2 Schud flesje 2 goed en breng de kleur aan met het doekje of een klein kwastje, in een dunne gelijkmatige laag. Veeg licht over de randen zodat de overgang vervaagt. Wacht een kwartier en herhaal twee of meer keer, tot de kleur zo goed mogelijk aansluit.

STAP 3 Laat de laatste laag 2 à 3 uur drogen. Daarna kunt u het meubel weer gebruiken.

Grotere schade of sleet? Wij herstellen of hercoaten in ons atelier in België — stuur enkele foto's naar info@quinzeandmilan.tv.